

# VERALINE Vernis Retouches

RENDEMENT	SITUATION	SECHAGE	MATERIEL	NETTOYAGE
Variable	Intérieur	Hors poussière : 3h environ Séchage complet : 8h environ	Pinceau	White Spirit

## DEFINITION

Vernis colorant pour les bois.  
Produit prêt à l'emploi.

## DESTINATION

Tous les bois et matériaux dérivés des bois intérieurs vernis (meuble, objet d'art, menuiserie...).

## PROPRIETES

Intérieur.  
Pour petite retouche sur petits éclats.  
Monocouche.

## CARACTERISTIQUES

**Classification** : AFNOR NF 30 - 003 - Famille 1 Classe 4a.

**Aspect** : Satiné.

**Teintes** : Incolore + teintes bois (couleurs miscibles entre elles).

**Etat physique** : Onctueux.

**Liants** : Résines alkydes.

**Pigment** : Oxydes de fer transparent.

**Agent fongicide** : I.P.B.C.

**Extrait sec** : 75% en poids (à +/- 2%).

**Point éclair** : < 55°C.

**Densité** : 0,95 +/- 0,02% selon la teinte.

**pH** : Non concerné.

**Viscosité** : -

**Solvant** : White-Spirit.

**Valeur COV** : 219gr/l max. Valeur limite en UE pour ce produit : 500gr/l (2007) / 400gr/l (2010).

**Conservation** : 2 ans en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs.

**Stockage** : Bien refermer l'emballage après usage.

**Conditionnement** : En bidon de 125ml.

## AVANT MISE EN ŒUVRE

Application sur bois vernis secs, propres, non dégradés, décirés, dépourvus de poussière et de corps gras.  
Effectuer un léger ponçage sur les parties à retoucher. Dépoussiérer.  
Sur vernis dégradé : ponçage, décapage, dépoussiérage (retirer toutes particules non adhérentes).

## APPLICATION

Outils : Petit pinceau.  
Bien brasser avant emploi.  
Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : White-Spirit.  
Appliquer au pinceau par petite retouche sans surépaisseur en 1 ou 2 applications sur les endroits à restaurer.  
Lisser dans le sens du veinage du bois.

## CONSOMATION

Variable.

## SECHAGE

Variable selon :  
Le mode d'application.  
Les conditions de température (> 5°C) et de l'hygrométrie ambiante (humidité relative de 50%).  
L'essence de bois.  
L'épaisseur de la réparation.  
La ventilation.  
Mesures effectuées à 20°C avec une humidité relative de 50% :  
Hors poussière : 3 heures environ.  
Séchage complet : 8 heures environ.

# VERALINE Vernis Retouches

## CONSEILS DYRUP

---

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité : Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.

Se protéger la peau, les mains, le visage, les voies respiratoires et les yeux.

Recommandation : s'assurer que le support peut recevoir un produit à base de résines alkydes en phase solvant.

Il est recommandé d'effectuer un essai au préalable.

Ne pas appliquer sur bois cirés, huilés ou sur de la teinture cirante.

Appliquer par petites retouches.

Ne pas faire de surépaisseur.

Le VERALINE Vernis Retouche concerne les petites réparations, dans la cas où le vernis est dans un état de dégradation avancé, nous conseillons le ponçage ou le décapage total des bois et l'application d'une finition classique.

**Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (01.56.84.03.95.).**

## PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

---

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité.

En intérieur, aérer les locaux pendant et après l'application du produit.

Se protéger la peau, les mains, le visage.

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

**Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.**

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société DYRUP. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

**Edition JANVIER 2009** : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

**D Y R U P**

---

215 Av Georges Clémenceau 92000 Nanterre - France

Tél. : 01 56 84 03 00 - Télécopie : 01 56 84 03 83 - [www.dyrup.fr](http://www.dyrup.fr)