

# DECAPEX Graffiti Minute

RENDEMENT	SITUATION	TEMPS D'ACTION	MATERIEL	NETTOYAGE
2 m <sup>2</sup> environ pour 400ml	Intérieur Extérieur	De 1 à 10 min environ selon revêtement		Eau chaude

## DEFINITION

Produit de nettoyage pour retirer tous type de graffiti, bombage, tag...  
Produit prêt à l'emploi.

## DESTINATION

Tous supports lisses de type (bois, métal, ciment peint, carrelage) sauf supports peints, plastiques, synthétiques ou dérivés de plastique (plexiglas, polystyrène, joints silicone...)\*.

## PROPRIETES

Intérieur, extérieur.  
Formule en aérosol.  
Formule incolore.  
Formule sans solvants organiques.  
Très actif.

## CARACTERISTIQUES

**Composition** : Huile de Lin.  
**Etat physique** : Liquide avec poudre en suspension.  
**Tension de vapeur des composants volatiles à 50°C** : Non concerné.  
**Point éclair** : < 0°C et Eb <= 35°C.  
**Densité** : > 1.  
**pH** : Non concerné.  
**Viscosité** : -  
**Température d'auto inflammation** : 365°C.  
**Solvants** : Dérivés d'esters de colza. **Gaz propulseur** : Butane.  
**Valeur COV** : Non concerné par la Directive COV 2007.  
**Conservation** : 3 ans en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs.  
**Stockage** : Conserver dans un local frais.  
**Conditionnement** : En aérosol de 400ml.

## AVANT MISE EN ŒUVRE

Une température supérieure à 5°C et une humidité relative de 50% est nécessaire pour une bonne efficacité du produit.  
\* Effectuer un essai au préalable sur les peintures, vernis, plastiques et dérivés de plastique.

## APPLICATION

Outil : Chiffon.  
Agiter l'aérosol avant emploi.  
Pulvériser sur les taches par petites zones.  
Laisser agir selon la nature et l'épaisseur du revêtement entre 1 et 10 minutes.  
Retirer à l'aide d'un chiffon et rincer à l'eau chaude.  
Laisser sécher avant toutes finitions.

## CONSOMMATION

Variable selon l'âge, l'épaisseur et la qualité du revêtement à décaper.  
2m<sup>2</sup> pour 400ml environ.

## SECHAGE DU SUPPORT

Variable selon :  
Les conditions de température (>5°C). L'hygrométrie ambiante.  
La ventilation. Le support.  
Mesures effectuées à 20°C avec une humidité relative de 50%.  
Séchage complet : 6 à 24 heures environ.

# DECAPEX Graffiti Minute

## CONSEILS DYRUP

---

Il est recommandé d'effectuer un essai au préalable.

Le choix des produits exige une analyse préalable du support, des conditions de mise en œuvre et de l'état de surface.

Il est fortement conseillé d'effectuer ses travaux avec le même lot de produit.

Après rinçage et séchage des supports toutes les finitions sont possibles.

Ne pas appliquer sur des grandes surfaces ou des parquets.

Contrôler le temps d'action en procédant à des essais de nettoyage toutes les minutes.

Si nécessaire, laisser agir quelques minutes.

\* Effectuer un essai au préalable sur les peintures, vernis, plastiques et dérivés de plastique.

Ne pas appliquer le Décapant Graffiti sur un support peint\* depuis moins de 2 mois.

Sur des surfaces peintes\* encrassées, l'action du Décapant Graffiti peut raviver les couleurs d'origine tout en éliminant la saleté de manière égale.

Procéder par petites surfaces sur portes, volets, murs.

Faire un essai sur les surfaces poreuses.

Sur crépis, laver après action au nettoyeur haute pression.

Une légère pigmentation peut résister sur matériaux poreux.

Pour une efficacité maximum, appliquer directement le Décapant Graffiti sur le graffiti d'origine.

L'utilisation préalable d'autres produits peut neutraliser partiellement l'action du Décapant Graffiti.

Sur les carrosseries, utiliser éventuellement un polish après nettoyage pour retrouver l'aspect d'origine.

**Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (01.56.84.03.95.).**

## PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

---

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité : Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

Aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.

Se protéger la peau, les mains, le visage, les voies respiratoires et les yeux.

Ne pas manipuler à proximité d'une flamme ou source d'étincelles.

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

**Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.**

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société DYRUP. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

**Edition FEVRIER 2009** : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

**DYRUP**

---

215 Av Georges Clémenceau 92000 Nanterre - France

Tél. : 01 56 84 03 00 - Télécopie : 01 56 84 03 83 - [www.dyrup.fr](http://www.dyrup.fr)